

# Prohlášení o Vlastnostech

## T4338APCPR

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:  
Thermo-teK LM Air ALU
2. Zamýšlené/zamýšlená použití:  
Tepelná izolace pro budovy a průmyslová zařízení
3. Výrobce:  
Knauf Insulation Trading, s. r. o.  
Cepirohy 54, 434 01 Most  
Czech Republic  
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
4. Zplnomocněný zástupce:  
Nelze použít.
5. Systém/systémy POSV:  
Systém AVCP 1 pro reakce na oheň  
Systém AVCP 3 pro další charakteristiky
- 6a. Norma:  
EN 14303:2009 + A1:2013

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

AVCP System 1: (oznámený subjekt) 0751 - Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München FIW  
München - - -

AVCP System 3: (Oznámená laboratoř) 0751 - Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München FIW  
München 1301 - Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o. 1396 - FIRES, S.R.O. 1401 - Slovenian  
National Building and Civil Engineering Institute

- 6b. Evropský dokument pro posuzování: Nelze použít  
Evropské technické posouzení: Nelze použít  
Subjekt pro technické posuzování: Nelze použít  
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: Nelze použít
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:  
NA DALŠÍ STRANĚ

základní charakteristiky	T4338APCPR		Harmonizovaná technická norma	
	Vlastnosti	Thermo-teK LM Air ALU		
Reakce na oheň	Reakce na oheň	A2-s1,d0	EN 14303:2009 + A1:2013	
Index zvukové pohltivosti	Zvuková pohltivost	NPD		
Propustnost vody	Absorpce vody	NPD		
Propustnost vodní páry	faktor odporu k difúzi vodní páry	MV2		
Pevnost v tlaku	Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku pro ploché výrobky	NPD		
Rychlost uvolňování agresivních látek	Stopová množství ve vodě rozpustného chloridu a hodnota pH ionty	NPD		
Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí	Uvolňování nebezpečných látek	NPD		
Hoření postupujícím žhnutím	Hoření postupujícím žhnutím	NPD		
Trvanlivost reakce na oheň při stárnutí/degradaci	Stálost charakteristik	NPD {b}		
Trvanlivost tepelného odporu proti stárnutí / degradaci	Součinitel tepelné vodivosti	NPD {c}		
	Rozměrová stabilita	NPD		
	Maximální provozní teplota – Rozměrová stabilita	ST (+) 250		
	Stálost charakteristik	NPD		
Trvanlivost reakce na oheň před vysokou teplotou	Stálost charakteristik	NPD {d}		
Trvanlivost tepelného odporu proti vysoké teplotě	Stálost charakteristik	NPD {c}		
	Maximální provozní teplota – Rozměrová stabilita	NPD		
Tepelný odpor	Rozměry a tolerance			25 - 100   T5
	Součinitel tepelné vodivosti (W/mK) při teplotě (°C)	0		0,034
		50		0,043
		100	0,054	
		150	0,067	
		200	0,082	
		250	0,100	
		NPD	NPD	
		NPD	NPD	
NPD	NPD			

NPD - Žádná vlastnost není stanovena

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Nelze použít.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Vojtech Mayer - Ředitel Závodu

(jméno a funkce)



Most - 24-05-22

(místo a datum vydání)

{a} Požadavek na určitou vlastnost není použitelná v těchto členských statistikách (MSS), kde nejsou žádné regulační požadavky týkající se této vlastnosti pro zamýšlené použití výrobku. V tomto případě výrobci uvádějí své výrobky na trh těchto členských státech nejsou povinny „žádný ukazatel není stanoven“ (NPD) v informaci doplňující označení CE (určit ani prohlášení o vlastnostech svých výrobků, pokud jde o tato charakteristika a možnosti viz ZS.3), mohou být použity. Volba NPD se nesmí použít, pokud je ovšem charakteristika podléhá prahovou úrovní (tepelný odpor (tepelné vodivosti a tloušťce))

{b} Výkonost reakce na oheň u MW se nemění v čase. Evropská třída hořlavosti produktu souvisí s obsahem organiky, která se nemůže zvyšovat v čase.

{c} Tepelná vodivost MW výrobků se nemění v čase, zkušenosti ukázaly, že struktura vlákn je stabilní a porozita nepropouští jiné plyny než atmosférický vzduch.

{d} Při požáru z minerální vlny nezhorší s vysokou teplotou. Evropskou třídu Klasifikace produktu se váže k obsahu organického, která zůstává konstantní, nebo se snižuje s vysokou teplotou